



GTO

**L
I
S
T
I
N
O

P
R
E
Z
Z
I**

AURALiC



Chord Electronics Ltd.

ECLIPSE[®]

T+A

**Prezzi al
pubblico IVA compresa
Edizione giugno 2020**



INDICE

AURALiC Elettroniche pag. 3

◦ CHORD ◦ Elettroniche pag. 4

ECLIPSE Diffusori pag. 7

T+A Elettroniche e diffusori pag. 8

AURALiC

ARIES G1

cad 3.449,00

Lettore di rete senza DAC con uscita digitale con doppio FemtoClock per uscita USB e digitale. Doppio alimentatore lineare interno a basso rumore. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV e WMA con campionamento PCM 44.1Khz-384Khz a 16 - 32bit, DSD da 64 a 512. Servizi streaming supportati: Hard disk interno 2,5" opzionale USB, libreria locale, uPnP/DLNA, TIDAL, Qobuz WiMP, Internet radio, Airplay, Songcast e Roon. Connessione di rete Gigabit Ethernet oppure 2.4G/5G 802.11ac WiFi. Peso 6,6 Kg Dimensioni (L x A x P) 340 x 80 x 320 mm.

VEGA G1

cad 3.899,00

Lettore di rete con DAC a doppio FemtoClock. Doppio alimentatore lineare interno a basso rumore. Uscita analogica con controllo di volume completamente passivo. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV e WMA con campionamento PCM 44.1Khz-384Khz a 16 - 32bit, DSD da 64 a 512. Servizi streaming supportati: Hard disk interno 2,5" opzionale USB, libreria locale, uPnP/DLNA, TIDAL, Qobuz WiMP, Internet radio, Airplay, Songcast e Roon. Connessione di rete Gigabit Ethernet. Peso 7,0 Kg Dimensioni (L x A x P) 340 x 80 x 320 mm.

ALTAIR G1

cad 2.449,00

Lettore di rete con DAC interno a tecnologia Femtoclock analoga al Vega. Alimentatore lineare a basso rumore. Uscite analogiche: RCA, XLR e cuffia. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV e WMA con campionamento PCM 44.1Khz-384Khz a 16 - 32bit, DSD da 64 a 512. Servizi streaming supportati: Hard disk esterno USB, libreria locale, uPnP/DLNA, TIDAL, Qobuz WiMP, Internet radio, Airplay e Songcast. Alloggiamento per HDD/SSD interno da 2,5". Peso 6,8 Kg Dimensioni (L x A x P) 340 x 80 x 320 mm.

ARIES G2.1

cad 4.799,00

Lettore di rete senza DAC con uscita digitale con doppio FemtoClock per uscita USB e digitale. Doppio alimentatore lineare interno a basso rumore con isolamento galvanico. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV e WMA con campionamento PCM 44.1Khz-384Khz a 16 - 32bit, DSD da 64 a 512. Servizi streaming supportati: Hard disk interno 2,5" opzionale USB, libreria locale, uPnP/DLNA, TIDAL, Qobuz WiMP, Internet radio, Airplay, Songcast e Roon. Connessione di rete Gigabit Ethernet oppure 2.4G/5G 802.11ac WiFi. Peso 9,3 Kg Dimensioni (L x A x P) 340 x 96 x 320 mm.

VEGA G2.1

cad 6.799,00

Lettore di rete con DAC a doppio FemtoClock. Doppio alimentatore lineare interno a basso rumore con isolamento galvanico. Uscita analogica con controllo di volume completamente passivo. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV e WMA con campionamento PCM 44.1Khz-384Khz a 16 - 32bit, DSD da 64 a 512. Servizi streaming supportati: Hard disk interno 2,5" opzionale USB, libreria locale, uPnP/DLNA, TIDAL, Qobuz WiMP, Internet radio, Airplay, Songcast e Roon. Connessione di rete Gigabit Ethernet. Peso 9,3 Kg Dimensioni (L x A x P) 340 x 96 x 320 mm.

SIRIUS G2.1

cad 6.799,00

Upsampler di riferimento. Ingressi Lighting Link e USB fino a 384 Khz/32bit e DSD 512, AES/EBU, coassiale e TOSLINK fino a 192Khz/24bit e DSD 64. Uscite Lighting Link e USB fino a 384 Khz/32bit e DSD 512, AES/EBU, coassiale e TOSLINK fino a 192Khz/24bit e DSD 64. Triplo FEMTO clock interno, alimentazione interna ultralinea a tre unità completamente isolate. Peso 9,3 Kg Dimensioni (L x A x P) 340 x 96 x 320 mm.



Chord Electronics Ltd.

CONVERTITORI D/A E UPSCALER

MOJO	cad	499,00
Convertitore digitale portatile a batteria con decodifica DSD compatibile DXD. Ingressi digitali: 1 x USB, 1 x digitale ottico, 1 x digitale coassiale, compatibile con files PCM da 32 a 768 kHz, files DSD fino a 512 kHz.		
MOJO CASE	cad	85,00
Custodia protettiva per Mojo con chiusura magnetica		
MOJO POLY CASE	cad	99,00
Custodia protettiva per Mojo e Poly		
MOJO POLY PREMIUM LEATHER CASE	cad	178,00
Custodia protettiva in vera pelle per Mojo e Poly		
QUTEST	cad	1.399,00
Convertitore D/A. 4 ingressi digitali: 1x ottico TOSLink 24-bit/192kHz, 2x BNC coassiale 24-bit/384kHz, 1x HD USB 32-bit/768kHz e DSD512 . 3 uscite analogiche: 1 x per cuffia con jack da 3,5mm, 1 per cuffia da 6,35mm, 1 coppia stereo RCA.		
HUGO 2	cad	2.120,00
Convertitore D/A e amplificatore per cuffia. 3 ingressi digitali: 1x ottico TOSLink 24-bit/192kHz, 1x RCA coassiale 24-bit/384kHz, 1x HD USB PCM 32-bit/768kHz e DSD512 . 3 uscite analogiche: 1 x per cuffia con jack da 3,5mm, 1 per cuffia da 6,35mm, 1 coppia stereo RCA. Alimentazione a batteria con durata di 7 ore. Telecomando fornito a corredo.		
HUGO LEATHER CASE	cad	140,00
Custodia in vera pelle specifica per Hugo		
HUGO TT 2	cad	4.790,00
Convertitore D/A e amplificatore per cuffia. Ingressi digitali: 1 x ottico toslink, Bluetooth, 2 x BNC (32bit/768kHz), 1x HD USB PCM 32-bit/768kHz e DSD512. Uscite analogiche: 1 x jack 3.5mm, 2 x jack 6.35mm, 1 x RCA, 1 x XLR.		
HUGO TT M SCALER	cad	4.190,00
Upscaler per la conversione del segnale PCM da 44.100 kHz a 768 kHz, da utilizzare in abbinamento ai DAC Qutest, Hugo2, Hugo TT2 e DAVE.		
DAVE	cad	9.980,00
Convertitore preamplificatore di riferimento assoluto con tecnologia proprietaria Chord FPGA, DSD e DXD compatibile. Ingressi: Dual Data BNC, 1 AES/EBU da 44kHz a 192kHz, 2xToslink da 44kHz a 192kHz, 1xUSB B 44kHz a 768kHz DXD e Quad DSD. Uscite analogiche RCA e XLR bilanciate.		

SORGENTI

POLY cad **599,00**

Lettore di rete dedicato con specifico sistema di accoppiamento per Chord Mojo. Possibilità di lettura di files tramite wi fi, bluetooth o dalla scheda MicroSD inseribile. Compatibilità ROON. Controllo del funzionamento tramite smartphone, tablet o PC/MAC. Formati files supportati: AAC, WAV, FLAC, AIFF, OGG VORBIS, ALAC, WMA ED MP3. Formati audio supportati: PCM da 32 a 768 kHz, files DSD fino a 512 kHz.

2go cad **1.190,00**

Lettore di rete dedicato con specifico sistema di accoppiamento per Chord Hugo2 e 2yu. Possibilità di lettura di files tramite wi fi, bluetooth o dalle due schede SD inseribili. Compatibilità ROON. Controllo del funzionamento tramite smartphone, tablet o PC/MAC. Formati files supportati: AAC, WAV, FLAC, AIFF, OGG VORBIS, ALAC, WMA ED MP3. Formati audio supportati: PCM da 32 a 768 kHz, files DSD fino a 512 kHz.

2yu cad **590,00**

Interfaccia specifica per 2go, permette di creare uno streamer con uscite digitali BNC, ottica ed USB interfacciabile a tutti i DAC Chord e di terze parti.

AMPLIFICATORI INTEGRATI

CPM 2650 cad **6.480,00**

Amplificatore integrato con 4 ingressi RCA, 2 bilanciati XLR, uscita linea RCA. Potenza 2 x 120 Watts RMS su 8 ohm, 2 x 170 Watts RMS su 4 ohm, 2 x 220 watts impulsivi su 4 ohm. Telecomando fornito a corredo.

CPM 2800 MK II cad **8.750,00**

Amplificatore integrato con 3 ingressi RCA, 2 bilanciati XLR, uscita linea RCA. Potenza 2 x 120 Watts RMS su 8 ohm, 2 x 170 Watts RMS su 4 ohm, 2 x 220 watts impulsivi su 4 ohm. Convertitore D/A. Ingressi digitali coassiale BNC, ottico Toslink, USB e Bluetooth. Uscite analogiche RCA. Telecomando fornito a corredo.

CPM 3350 cad **11.000,00**

Amplificatore integrato con 4 ingressi RCA, 2 bilanciati XLR, uscita linea RCA. Guadagno selezionabile da telecomando. Potenza 2 x 220 Watts RMS su 8 ohm, 2 x 360 Watts RMS su 4 ohm, 2 x 520 watts impulsive su 4 ohm. Telecomando fornito a corredo.

PREAMPLIFICATORI

HUEI cad **1.180,00**

Preamplificatore phono MM/MC con selettori di impedenza, guadagno e intervento del filtro. Ingressi ed uscite RCA ed XLR.

SYMPHONIC cad **3.480,00**

Preamplificatore phono MC con selettori di impedenza, guadagno e intervento del filtro. Ingressi ed uscite RCA ed XLR.

PRIMA cad **4.400,00**

Preamplificatore con 1 ingresso bilanciato XLR, 4 ingressi RCA, uscita tape RCA e uscita linea XLR. Possibilità di regolazione del guadagno su 6 livelli.

CPA 3000 cad **8.400,00**

Preamplificatore con 4 ingressi RCA, 4 ingressi RCA, circuitazione interamente bilanciata. Funzione AV Bypass. Indicazione del livello con Vu Meter disinseribili. Telecomando fornito a corredo.

ULTIMA PRE 2 cad **14.800,00**

Preamplificatore con 4 ingressi bilanciati XLR, 4 ingressi RCA, circuitazione interamente bilanciata. Componentistica selezionata a mano con tolleranza 0,1%. Uscita cuffia, funzione AV Bypass. Indicazione del livello con Vu Meter disinseribili. Telecomando fornito a corredo.

ULTIMA PRE cad **35.800,00**

Preamplificatore con 4 ingressi bilanciati XLR, 4 ingressi RCA, costruzione completamente dual mono. Controlli di tono ad altissima precisione separati per i due canali. Uscita cuffia, funzione AV Bypass. Indicazione del livello con Vu Meter disinseribili. Telecomando fornito a corredo.

AMPLIFICATORI FINALI

ETUDE cad **4.680,00**

Amplificatore finale con 1 ingresso RCA e 1 ingresso bilanciato XLR. Connettori di potenza WBT. Potenza 2 x 150 Watts RMS su 4 Ohm, 300 Watts in mono a ponte.

TTOBY cad **3.480,00**

Amplificatore specificamente progettato per l'abbinamento con il DAC Hugo TT. Potenza 2 x 130 Watts RMS su 8 ohm, 2 x 170 Watts RMS su 4 ohm. Ingressi RCA e bilanciati XLR.

SPM 650 cad **4.700,00**

Amplificatore finale con 1 ingresso RCA e 1 ingresso bilanciato XLR. Connettori di potenza WBT. Potenza 2 x 130 Watts RMS su 8 ohm, 2 x 170 Watts RMS su 4 ohm, 2 x 200 watts su 2 ohm.

ULTIMA 6 cad **7.200,00**

Amplificatore finale con 1 ingresso RCA e 1 ingresso bilanciato XLR. Connettori di potenza WBT. Potenza 2 x 180 Watts RMS su 8 ohm, 2 x 350 Watts RMS su 4 ohm.

ULTIMA 5 cad **11.200,00**

Amplificatore finale con 1 ingresso RCA e 1 ingresso bilanciato XLR. Connettori di potenza WBT. Potenza 2 x 300 Watts RMS su 8 ohm, 2 x 620 Watts RMS su 4 ohm, 2 x 750 watts su 2 ohm.

ULTIMA 3 cad **13.120,00**

Amplificatore monofonico con 2 ingressi RCA e 2 ingressi XLR. Guadagno 30dB, impedenza d'ingresso 100 Kohm. Connettori di potenza WBT. Potenza 480 Watts RMS su 8 ohm, 800 Watts RMS su 4 ohm, 1000 Watts RMS su 2 ohm.

ULTIMA 2 cad **21.880,00**

Amplificatore monofonico con 2 ingressi RCA e 2 ingressi XLR. Guadagno 30dB, impedenza d'ingresso 100 Kohm. Connettori di potenza WBT. Potenza 750 Watts RMS su 8 ohm, 1500 Watts RMS su 4 ohm, 3000 Watts RMS su 2 ohm. Supporti Integra Legs forniti a corredo.

ULTIMA cad **35.780,00**

Amplificatore monofonico con 2 ingressi RCA e 2 ingressi XLR. Guadagno 30dB, impedenza d'ingresso 100 Kohm. Connettori di potenza WBT. Potenza 1000 Watts RMS su 8 ohm, 2000 Watts RMS su 4 ohm, 4000 Watts RMS su 2 ohm. Supporti Integra Legs forniti a corredo.

ACCESSORI

CHORAL SYSTEM STAND cad **1.690,00**

Supporto dedicato per la gamma Choral realizzato in alluminio aeronautico ricavato dal pieno.



DIFFUSORI

TD712zMK2 cp. **7.800,00**

Monovia da piedistallo. Sensibilità 84 dB. Risposta in frequenza (-10dB): 35 – 26.000 Hz. Impedenza:6 ohms. Peso: 25 Kg. Dimensioni (L x A x P): 347 x 989 x 431 mm. Disponibili nella finitura di colore nero.

TD712zMK2BK-S cp. **7.400,00**

Monovia da piedistallo. Sensibilità 84 dB. Risposta in frequenza (-10dB): 35 – 26.000 Hz. Impedenza:6 ohms. Peso: 18 Kg. Dimensioni (L x A x P): 347 x 601 x 431 mm. Disponibili nella finitura di colore nero.

TD510ZMK2 cp. **4.580,00**

Monovia da piedistallo. Sensibilità 83 dB. Risposta in frequenza (-10dB): 45 – 20.000 Hz. Impedenza:6 ohms. Peso: 9,3 Kg. Dimensioni (L x A x P): 240 x 362 x 345 mm. Disponibili nelle finiture di colore nero, silver e bianco.

TD510MK2 cp. **2.300,00**

Monovia da Scaffale. Sensibilità 83 dB. Risposta in frequenza (-10dB): 45 – 20.000 Hz. Impedenza:6 ohms. Peso: 6,3 Kg. Dimensioni (L x A x P): 240 x 362 x 345 mm. Disponibili nelle finiture di colore nero, silver e bianco.

TD508MK3 cp. **960,00**

Monovia da piedistallo. Sensibilità 81 dB. Risposta in frequenza (-10dB): 55 – 20.000 Hz. Impedenza:6 ohms. Peso: 2,8 Kg. Dimensioni (L x A x P): 160 x 242 x 225 mm. Disponibili nelle finiture di colore nero, silver e bianco.

TD508MK3 Stand cp. **516,00**

Piedistallo per diffusori TD508. Peso 12,6 Kg. Dimensioni (L x A x P): 340 x 710 x 355 mm. Disponibili nelle finiture silver e bianco.

CB 1 cp. **100,00**

Piastra per fissaggio a muro per diffusori TD510 e TD508II.

SUBWOOFER

TD725SWMK2 cad. **5.900,00**

Subwoofer attivo in cassa chiusa. Risposta in frequenza (- 10dB): 20 –200 Hz. Potenza d'uscita 500 W. Peso 42,4 Kg. Dimensioni (L x A x P) 517 x 473 x 503 mm. Finitura di colore nero.

TD520SW cad. **3.100,00**

Subwoofer attivo in cassa chiusa. Risposta in frequenza (- 10dB): 40 –200 Hz. Sensibilità 80,5dB. Potenza d'uscita 30 W. Peso 16,2 Kg. Dimensioni (L x A x P) 236 x 354 x 301 mm. Finitura di colore nero.



CALA E CARUSO

CALA D cad **2.040,00**

Amplificatore integrato compatto 2 X 55W su 4 Ohm. Formati audio: MP3, WMA, AAC, FLAC. Media server compatibile con UPnP e DLNA. Interfacce: LAN, Wi-Fi, USB, 3 ingressi digitali: 2 x coassiali elettrici, 1 x ottico toslink. Nuovo modulo Bluetooth A2DP di alta qualità. Funzione AUTO-ON integrata specifica per collegamento alla TV. Servizi internet integrati tramite smartphone o tablet (Napster, Spotify, Deezer, WiMP). Dimensioni (L x A x P) 300 x 95 x 210 mm. Telecomando fornito a corredo. Finitura silver.

CARUSO BLU cad **3.450,00**

Sistema Hi-Fi completo, composto da lettore Bluray/CD/DVD, radio internet, streamer di rete (MP3, WMA, AAC, FLAC, OGG-Vorbis, LPCM, WAV, ALAC, AIFF), USB, bluetooth, radio FM. Ingressi digitali: 2 x coassiale elettrico, 1 x ottico toslink. Ingressi analogici: 1 x RCA. 1 x PRE-OUT IN. Potenza totale 150 W (2 x 50W midrange, 1 x 50W woofer). Peso: 8Kg. Dimensioni (L x A x P) 280 x 180 x 280 mm.

ELETRONICHE SERIE 8

DAC 8 DSD cad **3.090,00**

Convertitore D/A 32bit, 384kHz Sigma Delta. Decodifiche PCM e DSD. Risposta in frequenza: 2Hz – 22kHz (44/48 kSps), 2Hz – 40kHz (88/96 kSps), 2Hz – 80kHz (176/192 kSps). Ingressi digitali: 1 SPDIF (16 – 24bit), 4 coassiali, 1 BNC, 1 AES/EBU, 1 Toslink, 1 USB. Uscite digitali: 1 coassiale. Dimensioni (L x A x P) 270 x 95 x 270 mm. Telecomando fornito a corredo. Finitura nera con pannelli superiori e inferiori in alluminio spazzolato color argento.

AMP 8 cad **2.080,00**

Amplificatore di potenza 2 x 80W su 8 Ohm, 2 x 110W su 4 Ohm. 1 ingresso RCA, 1 ingresso XLR (bilanciato). Possibilità di collegamento con il convertitore DAC 8 in modalità link. Dimensioni (L x A x P) 270x95x270 mm. Finitura nera con pannelli superiori e inferiori in alluminio spazzolato color argento.

ELETRONICHE SERIE K

K 2 BLU cad **5.140,00**

Amplificatore multicanale con streamer e lettore blu-ray integrati. Potenza 150 W su 4 ohm, 95 W su 8 ohm. Convertitore 24/192. 2 uscite digitali: coassiale e toslink, 2 ingressi digitali: coassiale e toslink. USB, LAN e Wi-Fi integrati. 2 ingressi RCA e 1 uscita HDMI. Compatibile UPnP e DLNA. Formati supportati: MP3, WMA, AAC, FLAC. Telecomando fornito a corredo. Dimensioni (L x A x P) 440x107x355 mm. Finitura di colore nero.

K 8 cad **7.640,00**

Amplificatore multicanale con streamer e lettore blu-ray integrati. Potenza 150 W su 4 Ohm, 95 W su 8 Ohm. Convertitore 24/192. 1 uscita digitale coassiale. Ingressi digitali: 2 coassiale e 1 toslink. 2 USB, LAN e Wi-Fi integrati. 1 uscita RCA, 3 ingressi RCA, 1 uscita HDMI, 3 ingressi HDMI. Supporto per 3 zone aggiuntive. 4 ingressi video. Compatibile UPnP e DLNA. Formati supportati: MP3, WMA, AAC, FLAC. Telecomando fornito a corredo. Dimensioni (L x A x P) 440x107x355 mm. Finitura di colore nero.

ELETRONICHE SERIE E

PA 1000 E cad **3.340,00**

Amplificatore integrato 2 x 140 W su 8 Ohm e 2 x 250 W su 4 Ohm. Ingressi: 5 RCA e 2 bilanciati XLR. Uscite: 2 RCA. Telecomando MP 1000 E fornito a corredo o sistema di controllo opzionale FBS2000. Disponibile a richiesta modulo ingresso phono MM o MC. Disponibile in versione nera, argento, nera/argento o argento/nera. Dimensioni (L x A x P) 440 x 115 x 380 mm. peso 14 kg

MP 1000 E**cad 4.940,00**

Lettore multifunzione CD/rete/internet radio, sintonizzatore FM e DAB. Formati streaming supportati: MP3 , AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC. PCM 32...192 kHz,16/24 Bit; MP3 fino a 320 kBit, bitrate costante e variabile . Servizi streaming supportati: Tidal, Deezer, Qobuz (abbonamento non incluso). Radio internet: Airable Internet Radio Service. Interfacce di rete: LAN: Fast Ethernet 10/100 Base-T, WLAN: 802.11 b/g/n. Ingressi digitali: 2 x USB per Hard disk, 1 asincrono PCM 48...382 kHz, DSD64...256, 3 x coax S/P-DIF, 2 x ottici S/P-DIF. Uscita 1 x coax S/P-DIF. Uscite analogiche RCA, bilanciate e cuffia 6,3 mm. Telecomando MP 1000 E fornito o corredo. Disponibile in versione nera, argento, nera/argento o argento/nera. Dimensioni (L x A x P) 440 x 115 x 355 mm. peso 11 kg.

R 1000 E**cad 5.240,00**

Amplificatore, ricevitore e streamer integrato. Potenza di uscita nominale: 4 Ohms / 8 Ohms 2 x 180 Watts / 2 x 115 Watts. Potenza di picco 4 Ohms / 8 Ohm 2 x 350 Watts / 2 x 180 Watts. Sezione CD e streaming identica all'MP 1000 E con l'aggiunta di modulo Bluetooth. 3 x ingressi RCA con scheda Phono opzionale come per PA 1000 E. 3 x uscite RCA (pre, linea e SUB OUT). Telecomando MP 1000 E fornito a corredo. Disponibile in versione nera, argento, nera/argento o argento/nera. Dimensioni (L x A x P) 440 x 115 x 37 mm. peso 13 kg.

ELETRONICHE SERIE R**PA 2500 R****cad 7.890,00**

Amplificatore integrato 2 x 140 W su 8 Ohm, 2 x 280 W su 4 Ohm x 560 W su 2 Ohm. Controlli di tono separati e loudness variabile entrambi disinseribili. Ingressi: 4 RCA e 3 bilanciati XLR. Uscite: RCA, XLR e cuffia 6,3 mm. Telecomando MP 1000 E fornito a corredo o sistema di controllo opzionale FBS2000. Disponibile a richiesta modulo ingresso phono MM o MC. Disponibile in versione nera e argento. Dimensioni (L x A x P) 460 x 165 x 405 mm. peso 14,5 kg

PA 2000 R**cad 6.190,00**

Amplificatore integrato 2 x 100 W su 8 Ohm, 2 x 200 W su 4 Ohm x 300 W su 2 Ohm. Controlli di tono separati e loudness variabile entrambi disinseribili. Ingressi: 3 RCA e 3 bilanciati XLR. Uscite: RCA e cuffia 6,3 mm. Telecomando MP 1000 E fornito a corredo o sistema di controllo opzionale FBS2000. Disponibile a richiesta modulo ingresso phono MM o MC. Disponibile in versione nera e argento. Dimensioni (L x A x P) 460 x 82 x 400 mm. peso 10,5 kg

MP 2000 R MK II**cad 6.190,00**

Lettore multifunzione CD/rete/internet radio, sintonizzatore FM e DAB. Formati streaming supportati: MP3 , AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC. PCM 32...192 kHz,16/24 Bit; MP3 fino a 320 kBit, bitrate costante e variabile . Servizi streaming supportati: Tidal, Deezer, Qobuz (abbonamento non incluso). Radio internet: Airable Internet Radio Service. Interfacce di rete: LAN: Fast Ethernet 10/100 Base-T, WLAN: 802.11 b/g/n. Ingressi digitali: 2 x USB configurabili per hard disk oppure asincrono PCM 48...382 kHz 16/24/32 bit, DSD 64...512, 2 x coax S/P-DIF, 2 x ottici S/P-DIF. Bluetooth aptX®. Uscita 1 x coax S/P-DIF. Uscite analogiche RCA, XLR bilanciate e cuffia 6,3 mm. Telecomando FM 2000 fornito a corredo. Disponibile in versione nera o argento. Dimensioni (L x A x P) 450 x 82 x 40 mm. peso 8 kg.

G 2000 R-RO**cad 4.725,00**

Giradischi trazione a cinghia con chassis rinforzato ad alto smorzamento. Equipaggiato con braccio Rega e testina Ortofon 2M Bronze. Disponibile in versione nera, argento, nera/argento o argento/nera. Dimensioni (L x A x P) 460 x 160 x 380 mm. peso 14 kg.

G 2000 R-CMC**cad 6.190,00**

Giradischi trazione a cinghia con chassis rinforzato ad alto smorzamento. Equipaggiato con braccio Clearaudio e testina MC-2. Disponibile in versione nera, argento, nera/argento o argento/nera. Dimensioni (L x A x P) 460 x 160 x 380 mm. peso 14 kg.

ELETRONICHE SERIE HV

PA 3000 HV

cad **13.540,00**

Amplificatore integrato 2 x 300 W su 8 Ohm e 2 x 500 W su 4 Ohm. Ingressi: 7 RCA e 4 bilanciati XLR. Uscite: RCA, XLR, line out e cuffia 6,3 mm. Telecomando F 3000 E fornito a corredo. Disponibile in versione argento o titanio. Dimensioni (L x A x P) 460 x 170 x 460 mm. peso 38 kg

PA 3100 HV

cad **16.690,00**

Amplificatore integrato 2 x 300 W su 8 Ohm e 2 x 500 W su 4 Ohm. Ingressi: 7 RCA e 4 bilanciati XLR. Uscite: RCA, XLR, line out e cuffia 6,3 mm. Telecomando F 3000 E fornito a corredo. Pannello frontale con VU meter. Alimentazione e stadio preamplificatore modificati per offrire la possibilità di collegare l'alimentatore opzionale PS 3000 HV. Disponibile in versione argento o titanio. Dimensioni (L x A x P) 460 x 170 x 460 mm. peso 38 kg

MP 3000 HV

cad **10.700,00**

Lettore multifunzione CD/rete/internet radio, sintonizzatore FM RDS Formati streaming supportati: MP3 , AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC. PCM 32...192 kHz,16/24 Bit; MP3 fino a 320 kBit, bitrate costante e variabile. Radio internet: Airable Internet Radio Service. Interfacce di rete: LAN: Fast Ethernet 10/100 Base-T, WLAN: 802.11 b/g/n. Ingressi digitali: 3 x USB configurabili per hard disk oppure asincrono PCM 48...382 kHz 16/24/32 bit, 1 x coax S/P-DIF, 2 x ottici S/P-DIF, 2 x BNC. Bluetooth aptX®. Uscita 1 x coax S/P-DIF. Uscite analogiche RCA, XLR bilanciate e cuffia 6,3 mm. Telecomando FD 100 fornito a corredo. Disponibile in versione argento o titanio. Dimensioni (L x A x P) 460 x 17 x 460 mm. peso 26 kg.

MP 3100 HV

cad **14.180,00**

Lettore multifunzione CD/SACD/rete/internet radio, sintonizzatore FM RDS e DAB. Formati streaming supportati: MP3 , AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC. PCM 32...192 kHz,16/24 Bit; MP3 fino a 320 kBit, bitrate costante e variabile . Servizi streaming supportati: Tidal, Deezer, Qobuz (abbonamento non incluso). Radio internet: Airable Internet Radio Service. Interfacce di rete: LAN: Fast Ethernet 10/100 Base-T, WLAN: 802.11 b/g/n. Ingressi digitali: 3 x USB configurabili per hard disk oppure asincrono PCM 48...382 kHz 16/24/32 bit, DSD 64...512, 1 x coax S/P-DIF, 2 x ottici S/P-DIF, 2 x BNC. Bluetooth aptX®. Uscita 1 x coax S/P-DIF. Uscite analogiche RCA, XLR bilanciate e cuffia 6,3 mm. Telecomando FD 100 fornito a corredo. Disponibile in versione argento o titanio. Dimensioni (L x A x P) 460 x 17 x 460 mm. peso 26 kg.

P 3000 HV

cad **11.440,00**

Preamplificatore stereo a costruzione completamente dual mono. Ingressi: 7 RCA e 4 bilanciati XLR. Uscite: RCA, XLR, line out e cuffia 6,3 mm. Controlli di tono separati e loudness variabile entrambi disinseribili. Telecomando F 3001 E fornito a corredo. Disponibile in versione argento o titanio. Dimensioni (L x A x P) 460 x 170 x 460 mm. peso 28 kg

A 3000 HV

cad **13.125,00**

Amplificatore finale 2 x 300 W su 8 Ohm e 2 x 500 W su 4 Ohm oppure 1 x 380 W su 8 Ohm e 1 x 560 W su 4 Ohm in mono a ponte. Ingressi RCA e XLR. Disponibile in versione argento o titanio. Dimensioni (L x A x P) 460 x 170 x 460 mm. peso 38 kg

PS 3000 HV

cad **8.940,00**

Alimentatore aggiuntivo per A 3000 HV e PA 3100 HV. Potenza massima assorbita 1.800 Watts, capacità dei condensatori interni pari a 240000 µF. Disponibile in versione argento o titanio. Dimensioni (L x A x P) 460 x 170 x 460 mm. peso 38 kg

PDP 3000 HV

cad **15.240,00**

Lettore CD/SACD di riferimento. Ingressi digitali: 1 x USB PCM 48...382 kHz 16/24/32 bit e DSD 512, 1 x coax S/P-DIF, 2 x ottici S/P-DIF, 2 x BNC, 2 AES-EBU. Uscita 1 x coax S/P-DIF. Uscite analogiche RCA e XLR bilanciate. Telecomando F 3001 fornito a corredo. Disponibile in versione argento o titanio. Dimensioni (L x A x P) 460 x 17 x 460 mm. peso 26 kg.

DIFFUSORI SERIE CRITERION, CM, PULSAR E CS

TCD 410 R	cp. 3.090,00
Diffusore 2 vie da piedistallo. Potenza nominale 100 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 85 db. Dimensioni (L x A x P) 250 x 410 x 300 mm. Peso 12 Kg. Finiture standard nero opaco, bianco opaco, noce, ciliegio , ebano Macassar. Finiture con sovrapprezzo 10 % lacca nera, lacca bianca, noce laccato, ciliegio laccato, ebano Macassar laccato, argento laccato. Con sovrapprezzo 20% carbonio laccato.	
TCD 315 S	cp. 4.090,00
Diffusore 3 vie da pavimento a linea di trasmissione. Potenza nominale 140 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 86 db. Dimensioni (L x A x P) 210 x 840 x 310 mm. Peso 23 Kg. Finiture standard nero opaco, bianco opaco, noce, ciliegio , ebano Macassar. Finiture con sovrapprezzo 10 % lacca nera, lacca bianca, noce laccato, ciliegio laccato, ebano Macassar laccato, argento laccato. Con sovrapprezzo 20% carbonio laccato.	
TCD 310 S	cp. 4.990,00
Diffusore 3 vie da pavimento a linea di trasmissione. Potenza nominale 160 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 87 db. Dimensioni (L x A x P) 260 x 1050 x 360 mm. Peso 33 Kg. Finiture standard nero opaco, bianco opaco, noce, ciliegio , ebano Macassar. Finiture con sovrapprezzo 10 % lacca nera, lacca bianca, noce laccato, ciliegio laccato, ebano Macassar laccato, argento laccato. Con sovrapprezzo 20% carbonio laccato.	
TCD 210 S	cp. 6.590,00
Diffusore 3 vie da pavimento a linea di trasmissione. Potenza nominale 200 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 88 db. Dimensioni (L x A x P) 300 x 1220 x 440 mm. Peso 47 Kg. Finiture standard nero opaco, bianco opaco, noce, ciliegio , ebano Macassar. Finiture con sovrapprezzo 10 % lacca nera, lacca bianca, noce laccato, ciliegio laccato, ebano Macassar laccato, argento laccato. Con sovrapprezzo 20% carbonio laccato.	
TCD 110 S	cp. 8.290,00
Diffusore 3 vie da pavimento a linea di trasmissione. Potenza nominale 250 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 89 db. Dimensioni (L x A x P) 360 x 1310 x 490 mm. Peso 59 Kg. Finiture standard nero opaco, bianco opaco, noce, ciliegio , ebano Macassar. Finiture con sovrapprezzo 10 % lacca nera, lacca bianca, noce laccato, ciliegio laccato, ebano Macassar laccato, argento laccato. Con sovrapprezzo 20% carbonio laccato.	
TCD 510 C	cad. 2.040,00
Canale centrale 3 vie. Potenza nominale 150 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 86 db. Dimensioni (L x A x P) 550 x 200 x 300 mm. Peso 18 Kg. Finiture standard nero opaco, bianco opaco, noce, ciliegio , ebano Macassar. Finiture con sovrapprezzo 10 % lacca nera, lacca bianca, noce laccato, ciliegio laccato, ebano Macassar laccato, argento laccato. Con sovrapprezzo 20% carbonio laccato.	
TCD 610 W SE	cad. 4.140,00
Subwoofer attivo potenza nominale 1,000 Watt. Dimensioni (L x A x P) 360 x 700 x 490 mm. Peso 48 Kg. Finiture standard nero opaco, bianco opaco, noce, ciliegio , ebano Macassar. Finiture con sovrapprezzo 10 % lacca nera, lacca bianca, noce laccato, ciliegio laccato, ebano Macassar laccato, argento laccato. Con sovrapprezzo 20% carbonio laccato.	
CM ACTIVE	cp. 2.590,00
Diffusore attivo 2 vie da piedistallo. Potenza nominale 2 x 70 Watt, impedenza 4 Ohm. Dimensioni (L x A x P) 150 x 240 x 220 mm. Peso 14 Kg. Finitura nera con pannelli superiore ed inferiore in alluminio.	
CM ACTIVE MINI	cp. 1.780,00
Diffusore attivo 2 vie da piedistallo. Potenza nominale 2 x 25 Watt, impedenza 4 Ohm. Dimensioni (L x A x P) 190 x 270 x 270 mm. Peso 4 Kg. Finitura nera con pannelli superiore ed inferiore in alluminio.	

ST 20 **cp. 3.045,00**
Diffusore 3 vie da pavimento bass reflex. Potenza nominale 130 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 87 db. Dimensioni (L x A x P) 190 x 920 x 320 mm. Peso 17 Kg. Finitura lacca nera o bianca.

R 20 **cp. 1.470,00**
Diffusore 2 vie da piedistallo bass reflex. Potenza nominale 80 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 85 db. Dimensioni (L x A x P) 190 x 300 x 300 mm. Peso 7 Kg. Finitura lacca nera o bianca.

CS MINI **cp. 620,00**
Diffusore 2 vie da piedistallo. Potenza nominale 40 Watt, impedenza 4 Ohm. Dimensioni (L x A x P) 150 x 215 x 150 mm. Peso 3 Kg. Finitura argento con frontale nero.

LS-TCD **cp. 410,00**
Piedistallo per TCD 410 R e TCD 510 C. Finitura lacca nera.

DIFFUSORI SERIE SOLITAIRE

CWT 2000 SE **cp. 44.600,00**
Diffusore 3 vie da pavimento. Potenza nominale 400 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 88 db. Dimensioni (L x A x P) 350 x 1610 x 500 mm. Peso 119 Kg. Finitura in lacca bianca o nera. Finitura con sovrapprezzo 10 % in carbonio laccato.

CWT 1000-8 SE **cp. 35.600,00**
Diffusore 3 vie da pavimento. Potenza nominale 300 Watt, impedenza 4 Ohm, sensibilità 88 db. Dimensioni (L x A x P) 320 x 1340 x 460 mm. Peso 83 Kg. Finitura in lacca bianca o nera. Finitura con sovrapprezzo 10 % in carbonio laccato.